



## Informações técnicas de capilares

Tipo	Cor		Øext. (REF.)		Øint. ± 0,025 mm		ESP. PAREDE		Metro/Kg	Peso/Metro
	Rolos	Peças	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.		
.015"			1,48	0,06	0,38	0,015	0,56	0,02	71,4	0,014
.020"			1,61	0,08	0,51	0,02	0,75	0,03	38,46	0,026
.027"			1,79	0,08	0,69	0,027	0,68	0,03	38,46	0,026
.029"			1,84	0,08	0,74	0,029	0,65	0,03	40	0,025
.031"			1,89	0,075	0,79	0,031	0,55	0,022	46,95	0,0213
.32"			1,91	0,08	0,81	0,032	0,61	0,02	41,66	0,024
.36"			2,01	0,078	0,91	0,036	0,55	0,022	43,47	0,023
.39"			2,09	0,08	0,99	0,039	0,5	0,02	50	0,02
.042"			2,17	0,086	1,07	0,042	0,56	0,022	40	0,025
.047"			2,29	0,1	1,19	0,047	0,65	0,03	30,3	0,025
.050"			2,37	0,094	1,27	0,05	0,57	0,022	35,34	0,0283
.053"			2,45	0,11	1,35	0,053	0,65	0,03	27,77	0,036
.064"			2,73	0,113	1,63	0,064	0,63	0,025	32,25	0,031
.070"			2,88	0,118	1,78	0,07	0,61	0,024	26,11	0,0383
.080"			3,13	0,126	2,03	0,08	0,59	0,023	23,81	0,042