



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t. (mín)	ØInt. A	B	C	D	E	F	G	H	I	PMT Kgf/cm2	QTD STD
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
LO014	Looping 1/4"	0,48	6,35	7	30	42,5	12,7	18	23	10	23	104	20
LO516	Looping 5/16"	0,48*	7,93	7	35	50	15	20	25,5	12,5	27,5	74	20
LO038	Looping 3/8"	0,58	9,52	8	36	51	15	23	26,5	12,5	27,5	67	20
LO012	Looping 1/2"	0,66	12,7	10	47,5	67,5	20	26	34	17	37	55	10
LO058	Looping 5/8"	0,74	15,87	13	59	84	25	30	41,5	21,5	46,5	51	10
LO034	Looping 3/4"	0,79	19,05	16	70,5	100,5	30	33	49,5	26,5	56,5	45	10
LO078	Looping 7/8"	0,84	22,22	20	72,5	102	30	36	53	26,5	56	41	5
LO100	Looping 1"	0,84*	25,4	21	87	125	35	39	63	31	69	38	5
LO118	Looping 1.1/8"	1,02	28,57	24	94,5	132,5	40	42	66	36	74	36	5
LO114	Looping 1.1/4"	1,02*	31,75	24	109	155,5	45	45	74,5	41	87,5	32	5
LO138	Looping 1.3/8"	1,12	34,92	25	121	173	50	49	76	45,5	92	32	5
LO112	Looping 1.1/2"	1,12*	38,1	27	136	196	55	55	92	50	110	32	2
LO158	Looping 1.5/8"	1,3	41,27	28	142,5	202,5	60	59	88	55	110	29	2
LO134	Looping 1.3/4"	1,30*	44,45	28	142,5	202,5	60	59	88	55	110	29	2
LO178	Looping 1.7/8"	1,30*	47,62	31	166,5	234,5	70	62	104,5	64,5	132,5	27	2
LO200	Looping 2"	1,30*	50,8	31	166,5	234,5	70	62	104,5	64,5	132,5	27	2
LO218	Looping 2.1/8"	1,5	53,97	34	199	284	85	66	124,5	79,5	164,5	25	1
LO214	Looping 2.1/4"	1,50*	57,15	34	199	284	85	66	124,5	79,5	164,5	25	1
LO212	Looping 2.1/2"	1,50*	63,5	38	246	351	105	82	149,5	98,5	203,5	24	1
LO258	Looping 2.5/8"	1,7	66,67	38	246	351	105	82	149,5	98,5	203,5	24	1
LO300	Looping 3"	1,7	76,2	43	265	375	110	90	160	103	213	22	1
LO318	Looping 3.1/8"	1,91	79,37	43	265	375	110	90	160	103	213	22	1
LO358	Looping 3.5/8"	2,18	92,07	49	329	469	140	106	196	133	273	20	1
LO400	Looping 4"	2,18*	101,6	55	335	475	140	118	203	132	272	20	1
LO418	Looping 4.1/8"	2,44	104,77	55	335	475	140	118	203	132	272	20	1

Notas:

- 1) Norma de referência ASME B16.22.
- 2) Outras espessuras e medidas sob consulta.
- 3) Dimensão (*) não prevista na ASME B16.22.
- 4) PMT (Pressão Máxima de Trabalho)