



CÓDIGO FORMING	DESCRIÇÃO	t.(Mín.)	ØInt.A1	B1	A2ØExt.	B2	D	PMT	QTD
			mm	mm	mm	mm	mm	Kgf/cm2	STD
LR058012E	LuvadeRedução5/8"x1/2"ext.	0,74	15,87	12,7	12,7	11,2	28	68	65
LR034058E	LuvadeRedução3/4"x5/8"ext.	0,79	19,05	15,7	15,87	14,2	32	61	60
LR078034E	LuvadeRedução7/8"x3/4"ext.	0,84	22,22	19,1	19,05	17,5	39	56	50
LR100034E	LuvadeRedução1"x3/4"ext.	0,84*	25,4	21	19,05	17,5	44	52	45
LR100078E	LuvadeRedução1"x7/8"ext.	0,84*	25,4	21	22,22	20,6	44	52	45
LR118034E	LuvadeRedução1.1/8"x3/4"ext.	1,02	28,57	23,1	19,05	17,5	49	49	40
LR118078E	LuvadeRedução1.1/8"x7/8"ext.	1,02	28,57	23,1	22,22	20,6	49	49	40
LR118100E	LuvadeRedução1.1/8"x1"ext.	1,02	28,57	23,1	25,4	20,6	49	49	40
LR114118E	LuvadeRedução1.1/4"x1.1/8"ext.	1,02*	31,75	23,1	28,57	24,6	51	45	45
LR138118E	LuvadeRedução1.3/8"x1.1/8"ext.	1,12	34,92	24,6	28,57	24,6	57	44	35
LR138114E	LuvadeRedução1.3/8"x1.1/4"ext.	1,12	34,92	24,6	31,75	24,6	57	44	35
LR112114E	LuvadeRedução1.1/2"x1.1/4"ext.	1,12*	38,1	27	31,75	24,6	58	45	35
LR158114E	LuvadeRedução1.5/8"x1.1/4"ext.	1,3	41,27	27,7	31,75	24,6	61	41	15
LR158112E	LuvadeRedução1.5/8"x1.1/2"ext.	1,3	41,27	27,7	38,1	27	61	55	30
LR134112E	LuvadeRedução1.3/4"x1.1/2"ext.	1,3	44,45	28	38,1	27	62	34	5
LR200112E	LuvadeRedução 2"x1.1/2"ext.	1,3	50,8	31	38,1	27	65	34	2

Notas:

- 1) Normadereferência ASMEB16.22.
- 2) Outras espessuras emedidas sobconsulta.
- 3) Dimensão(\*) não prevista naASMEB16.22.
- 4) PMT(Pressão Máximade Trabalho)
- 5) C(Fêmea)
- 6) FTG(Macho)